

Clivet MINI VRF MSAN6

MSAN6-XMi 200T-335T | fișă tehnică RACITOR.RO

Unități exterioare Mini VRF compacte în pompă de căldură, cu 5 mărimi între 20 și 33.5 kW și agent frigorific R410A. Sunt destinate aplicațiilor comerciale de dimensiune mică și medie unde spațiul de instalare este limitat.

Notă privind documentația

Tabelul reproduce cele cinci mărimi publicate de Clivet. Domeniile și performanțele sunt valorile din catalogul 2026; selecția finală trebuie verificată la lungimea de traseu, raportul de conectare și temperatura exterioară reală.

Date tehnice pe modele

200T-335T

Parametru	UM	200T	224T	260T	280T	335T
Putere frigorifică	kW	20.0	22.4	26.0	28.5	33.5
Putere termică nominală / max.	kW	20.0/22.5	22.4/25.0	26.0/28.5	28.5/31.5	33.5/37.5
SEER	-	7.11	6.83	6.55	6.35	6.42
SCOP	-	3.95	4.26	4.53	4.56	3.96
Domeniu răcire	°C	-5...48	-5...48	-5...48	-5...48	-5...48
Domeniu încălzire	°C	-20...24	-20...24	-20...24	-20...24	-20...24
Compresor	-	Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter	Rotary DC Inverter
Unități interioare max.	buc	11	13	15	16	20
Debit aer	m³/h	9000	9000	10000	11000	11300
Putere sonoră	dB(A)	78	78	78	78	81
Dimensiuni L×H×A	mm	1120×1558×528	1120×1558×528	1120×1558×528	1120×1558×528	1120×1558×528
Greutate	kg	143	143	144	144	157

Caracteristici și utilizare

MSAN6 folosește compresoare Rotary DC Inverter și oferă trasee frigorifice de până la 300 m, diferență de nivel de până la 50 m între unitatea exterioară și cele interioare și până la 15 m între unitățile interioare. Designul ventilatorului și deflectorului urmărește un debit ridicat cu zgomot redus.

Documentație

Această fișă este realizată de RACITOR.RO pentru preselecție. Valorile au fost normalizate din documentația oficială Clivet 2026 și trebuie reconfirmate în submittal-ul curent înainte de comandă.

Sursă tehnică: Clivet VRF Katalog 2026; Clivet Pocket Guide 2026; pagina oficială MINI VRF MSAN6.