

Clivet High Static Pressure Duct

CN-3-XY D56-D560 | fișă tehnică RACITOR.RO bazată pe Clivet VRF Katalog 2026

Unitate interioară VRF canalizabilă pentru rețele de tubulatură cu presiune ridicată. Clivet oferă control în 20 de trepte, debit constant și disponibil până la 250 Pa pentru mărimile mici și până la 400 Pa pentru mărimile mari.

Mărimi D56-D160

Parametru	UM	D56	D71	D80	D90	D112	D125	D140	D160
Putere frigorifică	kW	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	12.5	14.0	16.0
Putere termică	kW	6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	14.0	16.0	18.0
Consum ventilator	W	159	159	159	196	248	252	284	339
Debit aer max/min	m³/h	1360/884	1360/884	1360/884	1500/975	2140/1391	2150/1398	2400/1560	2600/1690
Presiune statică	Pa	80 (0-250)	80 (0-250)	80 (0-250)	80 (0-250)	80 (0-250)	100 (0-250)	100 (0-250)	100 (0-250)
Dimensiuni L×H×A	mm	1130×299×750	1130×299×750	1130×299×750	1130×299×750	1480×299×750	1480×299×750	1480×299×750	1480×299×750

Mărimi D200-D560

Parametru	UM	D200	D224	D252	D280	D335	D400	D450	D560
Putere frigorifică	kW	20.0	22.4	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	56.0
Putere termică	kW	22.5	25.0	26.0	31.5	38.0	45.0	56.0	63.0
Consum ventilator	W	780	780	780	780	810	1850	1850	2030
Debit aer max/min	m³/h	4700/2820	4700/2820	4700/2820	4700/2820	4700/2820	7500/4500	7500/4500	8400/5040
Presiune statică	Pa	200 (0-400)	200 (0-400)	200 (0-400)	200 (0-400)	200 (0-400)	300 (0-400)	300 (0-400)	300 (0-400)
Dimensiuni L×H×A	mm	1300×580×1050	1300×580×1050	1300×580×1050	1300×580×1050	1300×580×1050	1850×580×1050	1850×580×1050	1850×580×1050

Aplicații

Seria CN-3-XY este destinată spațiilor cu distribuție extinsă a aerului, tubulaturi mai lungi, difuzoare multiple sau pierderi de presiune ridicate. Reglajul trebuie făcut după calculul rețelei de aer, nu doar după puterea termică.

Sursă: https://www.clivet.de/documents/d/clivet-deutschland/24_0055-6_folder_vrf

Notă privind documentația

Datele sunt normalizate din documentația oficială Clivet. Documentul de față este o fișă RACITOR.RO de preselectie și nu este prezentat ca Product Sheet original Clivet.