

Clivet Fresh Air Processing Unit

CNFA-2-XMi D125-D140 | fișă tehnică RACITOR.RO bazată pe Product Sheet Clivet SP19D043GB-02

Unitate VRF canalizabilă pentru 100% aer exterior, cu filtrare și tratare termică într-o singură unitate. Product Sheet-ul dedicat CNFA-2-XMi publică presiune statică externă reglabilă până la 200 Pa și control al temperaturii aerului introdus.

Date tehnice

Parametru	UM	D125	D140
Putere frigorifică	kW	12.5	14.0
Putere termică	kW	10.5	12.0
Consum electric ventilator	W	480	480
Domeniu exterior - răcire (DB)	°C	20...43	20...43
Domeniu exterior - încălzire (DB)	°C	-5...16	-5...16
Debit aer max/min	m³/h	2000/1500	2000/1500
Presiune statică externă	Pa	180 (30-200)	180 (30-200)
Presiune sonoră max/min	dB(A)	48/42	48/42
Racord lichid	mm	Ø9.53	Ø9.53
Racord gaz	mm	Ø15.9	Ø15.9
Racord condens	mm	OD Ø25	OD Ø25
Dimensiuni L×H×A	mm	1322×423×691	1322×423×691
Greutate	kg	68	68
Alimentare	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50

Diferență între pagina actuală și documentul tehnic

Pagina Clivet actuală pentru CNFA-2-XMi D125-D140 menționează o înălțime de 31 cm, în timp ce Product Sheet-ul SP19D043GB-02 dedicat acestei serii indică 423 mm. Pentru preselectie am păstrat dimensiunea din Product Sheet-ul specific modelului. La ofertare trebuie verificată versiunea curentă de submittal înainte de comandă.

Integrare VRF

Documentul Clivet precizează că unitatea poate funcționa singură sau împreună cu alte unități interioare VRF. Dacă este utilizată împreună cu alte unități, capacitatea Fresh Air Processing Unit nu trebuie să depășească 30% din capacitatea unității exterioare, în condițiile documentului.

Sursă tehnică: Clivet Product Sheet SP19D043GB-02 - CNFA-2-XMi D125-D140

Notă privind documentația

Product Sheet-ul exact al modelului a fost identificat pe web, dar nu era inclus în arhiva crawlerului. Fișa locală reproduce factual datele SP19D043GB-02 și marchează explicit diferența față de pagina actuală Clivet.