

Clivet Medium Static Pressure Duct

CNT2-3-XY D15-D160 | fișă tehnică RACITOR.RO bazată pe Clivet VRF Katalog 2026

Unitate interioară VRF canalizabilă cu înălțime 245 mm, aspirație configurabilă și presiune statică externă reglabilă în 20 de trepte până la 160 Pa.

Date tehnice pe mărimi

Parametru	UM	D15	D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80	D90	D112	D125	D140	D160
Putere frigorifică	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	12.5	14.0	16.0
Putere termică	kW	1.8	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	14.0	16.0	18.0
Consum ventilator	W	33	36	40	50	70	70	96	102	110	138	172	172	210
Debit aer max/min	m³/h	470/280	500/300	540/320	575/335	665/410	970/575	1150/660	1355/805	1420/835	1950/1150	2105/1300	2105/1300	2350/1400
Presiune statică	Pa	30 (10-160)	30 (10-160)	30 (10-160)	30 (10-160)	30 (10-160)	30 (10-160)	30 (10-160)	40 (10-160)	40 (10-160)	40 (10-160)	50 (10-160)	50 (10-160)	50 (10-160)
Dimensiuni L×H×A	mm	680×245×750	680×245×750	680×245×750	680×245×750	680×245×750	880×245×750	880×245×750	1130×245×750	1130×245×750	1480×245×750	1480×245×750	1480×245×750	1480×245×750

Selecție

CNT2-3-XY este potrivit pentru rețele de tubulatură cu pierderi moderate, unde unitatea slim de joasă presiune nu oferă suficient disponibil. Presiunea se reglează conform rețelei efective; supradimensionarea presiunii poate crește zgomotul și consumul ventilatorului.

Sursă: https://www.clivet.de/documents/d/clivet-deutschland/24_0055-6_folder_vrf

Notă privind documentația

Datele sunt normalizate din documentația oficială Clivet. Documentul de față este o fișă RACITOR.RO de preselecție și nu este prezentat ca Product Sheet original Clivet.