

# Clivet Low Static Pressure Slim Duct

CNT3-3-XY D15-D112 | fișă tehnică RACITOR.RO bazată pe Clivet VRF Katalog 2026

Unitate interioară VRF canalizabilă slim, cu ventilator digital, debit constant și reglaj al presiunii statice. Domeniul de reglaj este 10-50 Pa pentru mărimile mici și 10-80 Pa pentru D80-D112.

## Date tehnice pe mărimi

| Parametru               | UM    | D15         | D22         | D28         | D36         | D45         | D56         | D71          | D80          | D90          | D112         |
|-------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Putere frigorifică      | kW    | 1.5         | 2.2         | 2.8         | 3.6         | 4.5         | 5.6         | 7.1          | 8.0          | 9.0          | 11.2         |
| Putere termică          | kW    | 1.8         | 2.5         | 3.2         | 4.0         | 5.0         | 6.3         | 8.0          | 9.0          | 10.0         | 12.5         |
| Consum ventilator       | W     | 21          | 22          | 28          | 31          | 43          | 58          | 65           | 108          | 108          | 128          |
| Debit aer max/min       | m³/h  | 340/290     | 370/295     | 460/300     | 605/320     | 800/435     | 900/470     | 1145/580     | 1400/960     | 1400/960     | 1620/1080    |
| Presiune statică        | Pa    | 10 (10-50)  | 10 (10-50)  | 10 (10-50)  | 10 (10-50)  | 10 (10-50)  | 10 (10-50)  | 10 (10-50)   | 20 (10-80)   | 20 (10-80)   | 20 (10-80)   |
| Presiune sonoră max/min | dB(A) | 27/22       | 28/22       | 30/22       | 30/25       | 33/26       | 36/27       | 37/29        | 36.5/30.5    | 36.5/30.5    | 39.5/31.5    |
| Dimensiuni L×H×A        | mm    | 630×199×450 | 630×199×450 | 630×199×450 | 780×199×450 | 980×199×450 | 980×199×450 | 1180×199×450 | 1680×199×450 | 1680×199×450 | 1680×199×450 |

## Selecție și integrare

Înălțimea de numai 199 mm facilitează montajul în plafoane joase. Debitul și zgomotul depind de treapta ventilatorului; tabelul afișează valorile maxim/minim. Agentul frigorific și limitele de traseu sunt determinate de platforma VRF exterioară cu care unitatea este combinată.

Sursă: [https://www.clivet.de/documents/d/clivet-deutschland/24\\_0055-6\\_folder\\_vrf](https://www.clivet.de/documents/d/clivet-deutschland/24_0055-6_folder_vrf)

## Notă privind documentația

Datele sunt normalizate din documentația oficială Clivet. Documentul de față este o fișă RACITOR.RO de preselecție și nu este prezentat ca Product Sheet original Clivet.