

Clivet VRF CVT8

CVT8-X 252T-2700T | fișă tehnică RACITOR.RO

Unități exterioare VRF în pompă de căldură, cu eficiență ridicată, compresoare DC Inverter cu injecție de vapori și protecție electronică SafeBox. Familia listată public ajunge la 270 kW.

Notă privind documentația

Pagina actuală Clivet listează familia CVT8-X 252T-2700T, adică până la 270 kW. Pocket Guide 2026 menționează posibilitatea unor combinații până la 300 kW cu trei module. Tabelele RACITOR.RO se opresc la 2700T deoarece acesta este ultimul model listat explicit în familia publică.

Capacități nominale - toate configurațiile listate

252T-670T										
Parametru	UM	252T	280T	335T	400T	450T	500T	560T	615T	670T
Putere frigorifică	kW	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0	61.5	67.0
Putere termică nominală	kW	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0	61.5	67.0

730T-1230T											
Parametru	UM	730T	785T	850T	900T	960T	1010T	1070T	1120T	1170T	1230T
Putere frigorifică	kW	73.0	78.5	85.0	90.0	96.0	101.0	107.0	112.0	117.0	123.0
Putere termică nominală	kW	73.0	78.5	85.0	90.0	96.0	101.0	107.0	112.0	117.0	123.0

1285T-1800T											
Parametru	UM	1285T	1340T	1400T	1460T	1515T	1570T	1630T	1685T	1750T	1800T
Putere frigorifică	kW	128.5	134.0	140.0	146.0	151.5	157.0	163.0	168.5	175.0	180.0
Putere termică nominală	kW	128.5	134.0	140.0	146.0	151.5	157.0	163.0	168.5	175.0	180.0

1860T-2300T										
Parametru	UM	1860T	1910T	1970T	2020T	2070T	2130T	2185T	2240T	2300T
Putere frigorifică	kW	186.0	191.0	197.0	202.0	207.0	213.0	218.5	224.0	230.0
Putere termică nominală	kW	186.0	191.0	197.0	202.0	207.0	213.0	218.5	224.0	230.0

2360T-2700T								
Parametru	UM	2360T	2415T	2470T	2530T	2585T	2650T	2700T
Putere frigorifică	kW	236.0	241.5	247.0	253.0	258.5	265.0	270.0
Putere termică nominală	kW	236.0	241.5	247.0	253.0	258.5	265.0	270.0

Performanțe module de bază

252T-560T								
Parametru	UM	252T	280T	335T	400T	450T	500T	560T
Putere frigorifică	kW	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0
SEER	-	7.55	7.45	7.31	7.35	7.00	7.10	6.80
SCOP	-	4.46	4.40	4.42	4.39	4.40	4.45	4.30
Domeniu răcire	°C	-15...55	-15...55	-15...55	-15...55	-15...55	-15...55	-15...55
Domeniu încălzire	°C	-30...30	-30...30	-30...30	-30...30	-30...30	-30...30	-30...30
Compresor	-	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Presiune statică ventilator	Pa	20-120	20-120	20-120	20-120	20-120	20-120	20-120

615T-900T

Parametru	UM	615T	670T	730T	785T	850T	900T
Putere frigorifică	kW	61.5	67.0	73.0	78.5	85.0	90.0
SEER	-	6.70	6.30	5.80	6.40	6.25	6.11
SCOP	-	4.45	4.40	4.32	4.32	4.25	4.25
Domeniu răcire	°C	-15...55	-15...55	-15...55	-15...55	-15...55	-15...55
Domeniu încălzire	°C	-30...30	-30...30	-30...30	-30...30	-30...30	-30...30
Compresor	-	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Presiune statică ventilator	Pa	20-120	20-120	20-120	20-120	20-120	20-120

Caracteristici și utilizare

CVT8 este orientat spre clădiri comerciale și aplicații unde eficiența sezonieră, funcționarea la temperaturi exterioare extreme și modularitatea sunt prioritare. Injecția de vapori susține capacitatea la temperaturi scăzute, iar rotația inteligentă a compresoarelor distribuie uzura în sistemele multi-modul.

Documentație

Această fișă este realizată de RACITOR.RO pentru preselecție. Valorile au fost normalizate din documentația oficială Clivet 2026 și trebuie reconfirmate în submittal-ul curent înainte de comandă.

Sursă tehnică: Clivet VRF Katalog 2026; Clivet Pocket Guide 2026; pagina oficială VRF CVT8.