

Clivet Ceiling & Floor Indoor Unit

DDLC-3-XY D36-D140 | fisa tehnica RACITOR.RO bazata pe catalogul oficial Clivet VRF 2026

Unitate interioară VRF cu montaj flexibil la plafon sau la pardoseală. Designul slim, motorul DC, 7 viteze de ventilator și paletele reglabile permit distribuția aerului în spații comerciale, săli, retail și zone unde unitățile casetă sau canalizabile nu sunt potrivite.

Puteri nominale pe mărimi

Parametru	UM	D36	D45	D56	D71	D80	D90	D100	D112	D125	D140
Putere frigorifică	kW	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0
Putere termică	kW	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0

Detalii pentru mărimile D36-D80

Parametru	UM	D36	D45	D56	D71	D80
Consum ventilator	W	16	24	40	42	56
Debit aer max/min	m³/h	564/424	712/500	927/665	1128/729	1300/824
Presiune sonoră max/min	dB(A)	32/25	36/30	43/33	43/33	45/34
Dimensiuni L×H×A	mm	1069×674×234	1069×674×234	1069×674×234	1284×674×234	1284×674×234
Greutate	kg	24.7	24.7	24.7	29.8	29.8

Condiții nominale

Conform catalogului Clivet, puterile de răcire sunt raportate la 27°C DB / 19°C WB interior și 35°C DB / 24°C WB exterior; încălzirea la 20°C DB / 15°C WB interior și 7°C DB / 6°C WB exterior.

Notă privind documentația

Arhiva crawlerului racitor.ro nu conține un Product Sheet PDF individual pentru această familie. Datele din această fișă sunt transcrise și normalizate din catalogul oficial Clivet VRF 2026 / Pocket Guide 2026, publicate de Clivet Deutschland. Documentul de față este o fișă RACITOR.RO de preselecție și nu este prezentat ca Product Sheet original Clivet.

Catalog oficial Clivet: https://www.clivet.de/documents/d/clivet-deutschland/24_0055-6_folder_vrf
Pocket Guide oficial Clivet: https://www.clivet.de/documents/d/clivet-deutschland/24_0077_pocket_guide_2026_online-1