

Clivet Wall Mounted Indoor Unit

GWMN-3-XY D15-D80 | fisa tehnica RACITOR.RO bazata pe catalogul oficial Clivet VRF 2026

Unitate interioară murală VRF cu schimbător optimizat, ventilator DC și senzor de prezență. Noua platformă include pompă de condens integrată cu înălțime de pompare până la 1.2 m și poate fi instalată la distanță redusă față de plafon.

Date tehnice pe mărimi

Parametru	UM	D15	D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
Putere frigorifică	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0
Putere termică	kW	1.7	2.4	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0
Consum ventilator	W	18	21	24	27	30	40	50	65
Debit aer max/min	m³/h	460/340	500/340	540/340	580/340	720/410	860/410	1220/660	1380/660
Presiune sonoră max/min	dB(A)	32/27	33/27	35/28	37/28	37/29	41/29	44/32	45/32
Dimensiuni L×H×A	mm	750×295×265	750×295×265	750×295×265	750×295×265	950×295×265	950×295×265	1200×295×265	1200×295×265
Greutate	kg	9	9	10	10	11.5	11.5	15	15
Racord lichid	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52	Ø9.52
Racord gaz	mm	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.9	Ø15.9

Observații de selecție

Debitele și nivelurile acustice sunt publicate pentru 7 trepte ale ventilatorului; în tabel sunt afișate valorile maxim/minim pentru lizibilitate. Agentul frigorific și limitările de traseu depind de unitatea exterioară VRF cu care este combinată unitatea interioară.

Notă privind documentația

Arhiva crawlerului racitor.ro nu conține un Product Sheet PDF individual pentru această familie. Datele din această fișă sunt transcrise și normalizate din catalogul oficial Clivet VRF 2026 / Pocket Guide 2026, publicate de Clivet Deutschland. Documentul de față este o fișă RACITOR.RO de preselecție și nu este prezentat ca Product Sheet original Clivet.

Catalog oficial Clivet: https://www.clivet.de/documents/d/clivet-deutschland/24_0055-6_folder_vrf
Pocket Guide oficial Clivet: https://www.clivet.de/documents/d/clivet-deutschland/24_0077_pocket_guide_2026_online-1