

Clivet VRF MSAN8

MSAN8-X 252T-2460T | fișă tehnică RACITOR.RO

Unități exterioare VRF compacte și modulare, cu compresor EVI, schimbător microcanal și funcționare extinsă până la -30 °C în încălzire și +55 °C în răcire. Familia publică ajunge la 246 kW.

Notă privind documentația

Pagina actuală Clivet listează MSAN8-X 252T-2460T, până la 246 kW. Pocket Guide 2026 menționează combinații ale platformei până la 270 kW. RACITOR.RO păstrează în tabel doar configurațiile listate explicit până la 2460T și nu completează artificial modelele dintre acestea.

Capacități nominale - configurațiile listate

252T-670T

Parametru	UM	252T	280T	335T	400T	450T	500T	560T	615T	670T
Putere frigorifică	kW	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0	61.5	67.0

735T-1230T

Parametru	UM	735T	800T	850T	900T	950T	1000T	1065T	1115T	1175T	1230T
Putere frigorifică	kW	73.5	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0	106.5	111.5	117.5	123.0

1300T-1845T

Parametru	UM	1300T	1350T	1400T	1450T	1500T	1565T	1615T	1675T	1730T	1790T	1845T
Putere frigorifică	kW	130.0	135.0	140.0	145.0	150.0	156.5	161.5	167.5	173.0	179.0	184.5

1900T-2460T

Parametru	UM	1900T	1960T	2000T	2060T	2115T	2175T	2230T	2290T	2345T	2405T	2460T
Putere frigorifică	kW	190.0	196.0	200.0	206.0	211.5	217.5	223.0	229.0	234.5	240.5	246.0

Performanțe module de bază

252T-615T										
Parametru	UM	252T	280T	335T	400T	450T	500T	560T	615T	
Putere frigorifică	kW	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0	61.5	
Putere termică nominală	kW	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0	61.5	
SEER	-	7.25	7.05	6.91	6.65	6.77	6.47	6.30	6.15	
SCOP	-	4.15	4.11	4.11	4.15	4.23	4.17	4.07	4.00	
Domeniu răcire	°C	-15...55	-15...55	-15...55	-15...55	-15...55	-15...55	-15...55	-15...55	
Domeniu încălzire	°C	-30...30	-30...30	-30...30	-30...30	-30...30	-30...30	-30...30	-30...30	
Compresor	-	DC Inverter EVI	DC Inverter EVI	DC Inverter EVI	DC Inverter EVI	DC Inverter EVI	DC Inverter EVI	DC Inverter EVI	DC Inverter EVI	
Presiune statică ventilator	Pa	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	

Caracteristici și utilizare

MSAN8 urmărește reducerea amprenteii la sol fără a renunța la modularitate. Compresorul EVI și schimbătorul microcanal susțin funcționarea la temperaturi extreme, iar controlul poate modula până la sarcini foarte mici. Clivet publică până la 15 moduri silențioase pentru adaptarea acustică.

Documentație

Această fișă este realizată de RACITOR.RO pentru preselecție. Valorile au fost normalizate din documentația oficială Clivet 2026 și trebuie reconfirmate în submittal-ul curent înainte de comandă.

Sursă tehnică: Clivet VRF Katalog 2026; Clivet Pocket Guide 2026; pagina oficială VRF MSAN8.