

Clivet VRF MV6R

MV6R-XMi 252T-1500T | fișă tehnică RACITOR.RO

Sistem VRF cu recuperare de căldură pentru încălzire și răcire simultană în zone diferite ale aceleiași clădiri. Gama este modulară și ajunge la 150 kW în configurațiile listate de Clivet.

Notă privind documentația

Documentația Clivet publică atât module individuale, cât și combinații. Tabelul de capacități păstrează exact configurațiile nominale listate până la 1500T; nu sunt interpolate mărimi intermediare.

Capacități nominale - toate configurațiile listate

252T-735T											
Parametru	UM	252T	280T	335T	400T	450T	500T	560T	615T	680T	735T
Putere frigorifică	kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0	61.5	68.0	73.5
Putere termică nominală	kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0	61.5	68.0	73.5
785T-1300T											
Parametru	UM	785T	835T	900T	950T	1000T	1070T	1120T	1185T	1235T	1300T
Putere frigorifică	kW	78.5	83.5	90.0	95.0	100.0	107.0	112.0	118.5	123.5	130.0
Putere termică nominală	kW	78.5	83.5	90.0	95.0	100.0	107.0	112.0	118.5	123.5	130.0
1350T-1500T											
Parametru	UM	1350T			1400T		1450T			1500T	
Putere frigorifică	kW	135.0			140.0		145.0			150.0	
Putere termică nominală	kW	135.0			140.0		145.0			150.0	

Detalii module de bază

Module individuale							
Parametru	UM	252T	280T	335T	400T	450T	500T
Putere frigorifică	kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0
Putere termică nominală	kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0
SEER	-	7.26	6.60	6.80	6.65	6.44	6.22
COP	-	4.29	4.39	4.59	4.27	4.33	4.35
Compresor	-	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Unități interioare max.	buc	64	64	64	64	64	64
Domeniu răcire	°C	-15...52	-15...52	-15...52	-15...52	-15...52	-15...52
Domeniu încălzire	°C	-25...27	-25...27	-25...27	-25...27	-25...27	-25...27

Caracteristici și utilizare

Recuperarea de căldură permite transferul energiei între zonele care necesită răcire și cele care necesită încălzire. Seria utilizează compresoare DC Inverter și permite conectarea detectoarelor de pierderi de agent frigorific. Pentru instalații multi-modul, rotația compresoarelor distribuie orele de funcționare. Selecția trebuie verificată împreună cu MS Box, raportul de conectare, lungimile de traseu și condițiile exterioare.

Documentație

Această fișă este realizată de RACITOR.RO pentru preselecție. Valorile au fost normalizate din documentația oficială Clivet 2026 și trebuie reconfirmate în submittal-ul curent înainte de comandă.

Sursă tehnică: Clivet VRF Katalog 2026; Clivet Pocket Guide 2026; pagina oficială VRF MV6R.