

Clivet 1-way Cassette

Q1DN-3-XY D18-D71 | fișă tehnică RACITOR.RO

Casetă VRF unidirecțională foarte joasă: 153 mm pentru D18-D36 și 189 mm pentru D45-D71. Concepută pentru spații unde plafonul fals este limitat și direcția aerului trebuie controlată pe o singură latură.

Date tehnice pe modele

Parametru	UM	D18	D22	D28	D36	D45	D56	D71
Putere frigorifică	kW	1.8	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Putere termică	kW	2.2	2.6	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Consum ventilator	W	25	25	30	30	40	48	60
Debit aer max/min	m³/h	380/240	380/240	460/300	460/300	693/476	792/549	933/592
Presiune sonoră max/min	dB(A)	30/22	30/22	37/30	38/30	39/31	41/33	43/35
Dimensiuni corp L×H×A	mm	1054×153×428	1054×153×428	1054×153×428	1054×153×428	1275×189×452	1275×189×452	1275×189×452
Greutate corp	kg	11.5	11.5	11.8	11.8	15.8	15.8	16.9
Panou L×H×A	mm	1180×25×465	1180×25×465	1180×25×465	1180×25×465	1350×25×505	1350×25×505	1350×25×505
Racord condens	mm	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25

Caracteristici și utilizare

Pompa de condens integrată poate depăși o coloană de apă de până la 1200 mm. Configurația este utilă lângă pereți sau în încăperi înguste, unde jetul trebuie orientat într-o singură direcție. Nivelul acustic minim publicat ajunge la 22 dB(A) la modelele mici.

Documentație

Această fișă este realizată de RACITOR.RO pentru preselecție. Datele au fost normalizate din documentația tehnică Clivet și trebuie reconfirmate în submittal-ul curent înainte de comandă.

Sursă tehnică: Clivet VRF Katalog 2026; Clivet REF-SP23N057GB-00 – Q1DN-3-XY D18-D71.