

Clivet 2-way Cassette

Q2DN-3-XY D22-D71 | fișă tehnică RACITOR.RO

Casetă VRF cu distribuție în două direcții, proiectată pentru debit de aer ridicat și confort uniform inclusiv în încăperi cu tavane mai înalte. Pompă de condens cu ridicare până la 1200 mm.

Date tehnice pe modele

Parametru	UM	D22	D28	D36	D45	D56	D71
Putere frigorifică	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Putere termică	kW	2.6	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Consum ventilator	W	35	40	40	50	69	98
Debit aer max/min	m³/h	654/410	654/410	725/458	850/550	980/670	1200/770
Presiune sonoră max/min	dB(A)	33/24	33/24	35/25	37/30	39/30	44/34
Dimensiuni corp L×H×A	mm	1172×299×591	1172×299×591	1172×299×591	1172×299×591	1172×299×591	1172×299×591
Greutate corp	kg	29.7	29.7	29.7	31.6	31.6	31.6
Panou L×H×A	mm	1430×53×680	1430×53×680	1430×53×680	1430×53×680	1430×53×680	1430×53×680
Racord condens	mm	OD Ø32	OD Ø32	OD Ø32	OD Ø32	OD Ø32	OD Ø32

Caracteristici și utilizare

Distribuția pe două laturi reduce turbulențele și permite acoperirea uniformă a spațiului. Este recomandată pentru camere lungi, holuri, săli de ședință și aplicații cu tavan înalt unde o casetă compactă cu 4 căi nu oferă geometria dorită.

Documentație

Această fișă este realizată de RACITOR.RO pentru preselecție. Datele au fost normalizate din documentația tehnică Clivet și trebuie reconfirmate în submittal-ul curent înainte de comandă.

Sursă tehnică: Clivet VRF Katalog 2026; Clivet Technical Bulletin BT23N007GB-00 – Q2DN-3-XY D22-D71.