

Clivet Compact 4-way Cassette

Q4AN-3-XY D15-D63 | fișă tehnică RACITOR.RO

Casetă VRF compactă cu distribuție în 4 direcții, corp de numai 235 mm înălțime, pompă de condens cu ridicare până la 1200 mm și senzor de prezență integrat.

Date tehnice pe modele

Parametru	UM	D15	D22	D28	D36	D45	D56	D63
Putere frigorifică	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	6.3
Putere termică	kW	1.8	2.4	3.2	4.0	5.0	6.3	7.1
Consum ventilator	W	14	14	16	18	25	35	50
Debit aer max/min	m³/h	450/295	450/295	510/340	530/345	640/425	810/535	905/605
Presiune sonoră max/min	dB(A)	29/25	29/25	30/25	31/25.5	36.5/26.5	39/32	43/33.5
Dimensiuni corp L×H×A	mm	575×235×638	575×235×638	575×235×638	575×235×638	575×235×638	575×235×638	575×235×638
Greutate corp	kg	13	13	13	14	14	15	15
Panou L×H×A	mm	620×65×620	620×65×620	620×65×620	620×65×620	620×65×620	620×65×620	620×65×620
Racord condens	mm	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25

Caracteristici și utilizare

Panoul are clapete reglabile individual pentru o distribuție uniformă a aerului. Unitatea este potrivită pentru birouri, hoteluri, retail și alte spații cu plafon fals redus. Selecția se face pe sarcină, nivel acustic și poziția efectivă a difuzoarelor. Compatibilitatea cu R32/R410A depinde de platforma VRF selectată.

Documentație

Această fișă este realizată de RACITOR.RO pentru preselecție. Datele au fost normalizate din documentația tehnică Clivet și trebuie reconfirmate în submittal-ul curent înainte de comandă.

Sursă tehnică: Clivet VRF Katalog 2026; Clivet REF-SP23N044GB-00 – Q4AN-3-XY D15-D63.