

Clivet 4-way Cassette

Q4DN-3-XY D28-D180 | fișă tehnică RACITOR.RO

Casetă VRF cu distribuție în patru direcții, gamă extinsă până la 18 kW răcire și 20 kW încălzire, panou cu clapete reglabile individual, senzor de prezență și pompă de condens de 1200 mm.

Mărimi D28-D80

Parametru	UM	D28	D36	D45	D56	D71	D80
Putere frigorifică	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0
Putere termică	kW	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0
Consum ventilator	W	17	17	23	23	31	41
Debit aer max/min	m³/h	790/492	790/492	840/519	840/543	1000/658	1330/783
Presiune sonoră max/min	dB(A)	30/25	30/25	33/27	33/27	37/29	38/29
Dimensiuni corp L×H×A	mm	840×204×840	840×204×840	840×204×840	840×204×840	840×246×840	840×246×840
Greutate corp	kg	18	18	19.5	19.5	22	22
Racord condens	mm	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25

Mărimi D90-D180

Parametru	UM	D90	D100	D112	D140	D160	D180
Putere frigorifică	kW	9.0	10.0	11.2	14.0	16.0	18.0
Putere termică	kW	10.0	11.2	12.5	16.0	18.0	20.0
Consum ventilator	W	43	54	61	89	110	145
Debit aer max/min	m³/h	1330/783	1445/955	1600/979	1730/1094	2100/1270	2300/1270
Presiune sonoră max/min	dB(A)	38/29	39/33	41/33	43/34	48/37	52/38
Dimensiuni corp L×H×A	mm	840×246×840	840×288×840	840×288×840	840×288×840	950×300×950	950×300×950
Greutate corp	kg	22	24	24	26.5	32.6	32.7
Racord condens	mm	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25

Caracteristici și utilizare

Gama acoperă aplicații de la camere mici până la spații comerciale mari. La mărimile D160-D180 corpul și panoul cresc la 950×300×950 mm, respectiv 1050×55×1050 mm. Unitatea permite și racord de aer proaspăt și sub-duct pentru o zonă adiacentă, conform documentației Clivet.

Documentație

Această fișă este realizată de RACITOR.RO pentru preselecție. Datele au fost normalizate din documentația tehnică Clivet și trebuie reconfirmate în submittal-ul curent înainte de comandă.

Sursă tehnică: Clivet VRF Katalog 2026; Clivet REF-SP23N059GB-00 – Q4DN-3-XY D28-D180.